

Kodak TMAX-400, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°											
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-19
18 °C	08.15	11.15	-	-	-	11.45	-	06.15	07.15	10.45	07.00
20 °C	07.30	10.15	06.45	-	-	10.15	21.15	05.30	06.30	09.15	06.00
21 °C	06.45	09.30	06.15	-	-	09.30	19.00	05.15	06.15	08.30	05.45
22 °C	06.15	09.00	06.00	-	-	08.30	17.15	04.45	05.45	07.45	05.30
24 °C	05.30	08.00	05.30	08.15	13.45	07.30	14.45	04.30	05.15	07.00	05.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 11h05
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants