

Kodak TMAX-400, révélateurs Ilford - 22 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

| Kodak TMAX-400 à EI 400/27° | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Perceptol 1+3 | Ilfotec LC29 1+9 | Ilfotec LC29 1+19 | Ilfotec LC29 1+29 |
| 22 °C | 06.15 | 09.00 | 06.15 | 09.00 | 13.15 | 09.45 | 10.45 | 15.00 | 03.15 | 05.45 | 08.00 |
| (suite) | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfotec HC 1+15 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfosol-S 1+9 | Ilfosol-S 1+14 | Ilfosol-3 1+9 | Ilfosol-3 1+14 | | | | |
| 22 °C | 07.15 | 03.15 | 05.45 | 06.45 | 12.30 | 05.45 | 09.00 | | | | |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 11h05
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants