

# Kodak TMAX-3200 - 24 °C

## Kodak TMAX-3200 à EI 1600/33°

<b>FOMA</b>	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1						
<b>24 °C</b>	<b>08.15</b>	<b>12.30</b>						
<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
<b>24 °C</b>	<b>09.00</b>	<b>07.15</b>	<b>11.00</b>	<b>06.30</b>	<b>07.15</b>	<b>07.00</b>	<b>06.00</b>	<b>09.00</b>
<b>KODAK</b>	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1			
<b>24 °C</b>	<b>09.00</b>	<b>08.00</b>	<b>06.15</b>	<b>08.15</b>	<b>12.30</b>			
<b>ROLLEI</b>	RLS 1+4							
<b>24 °C</b>	<b>15.00</b>							

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 8h35  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient  
**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants