

Iford Pan-100 - 18 à 24 °C

Iford Pan-100 à EI 50/18°											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
18 °C	07.00	08.00	16.00	09.15	13.45	18.15	07.00	09.15	08.00	07.00	04.45
20 °C	06.00	07.00	14.00	08.00	12.00	16.00	06.00	08.00	07.00	06.00	04.00
21 °C	05.45	06.45	13.15	07.45	11.30	15.15	05.45	07.45	06.45	05.45	03.45
22 °C	05.30	06.15	12.30	07.15	10.45	14.15	05.30	07.15	06.15	05.30	03.45
24 °C	05.00	05.45	11.15	06.30	09.45	13.00	05.00	06.30	05.45	05.00	03.15
(suite)	Ifosol-S 1+14										
18 °C	08.00										
20 °C	07.00										
21 °C	06.45										
22 °C	06.15										
24 °C	05.45										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31					
18 °C	07.00	08.00	16.00	09.15	18.15	07.00					
20 °C	06.00	07.00	14.00	08.00	16.00	06.00					
21 °C	05.45	06.45	13.15	07.45	15.15	05.45					
22 °C	05.30	06.15	12.30	07.15	14.15	05.30					
24 °C	05.00	05.45	11.15	06.30	13.00	05.00					
PATERSON	Acutol 1+10										
18 °C	08.00										
20 °C	07.00										
21 °C	06.45										
22 °C	06.15										
24 °C	05.45										

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h21
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

- noir : temps 20° C donnés par les fabricants
- bleu : temps "pirate-photo.fr"
- vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
- or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants