

Iford Pan-100 - 18 à 24 °C

Iford Pan-100 à EI 50/18°											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19
18 °C	07.00	08.00	16.00				09.15	13.45	18.15		07.00
20 °C	06.00	07.00	14.00				08.00	12.00	16.00		06.00
21 °C	05.45	06.45	13.15				07.45	11.30	15.15		05.45
22 °C	05.30	06.15	12.30				07.15	10.45	14.15		05.30
24 °C	05.00	05.45	11.15				06.30	09.45	13.00		05.00
(suite)	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14			
18 °C	09.15	08.00		07.00	04.45	08.00					
20 °C	08.00	07.00		06.00	04.00	07.00					
21 °C	07.45	06.45		05.45	03.45	06.45					
22 °C	07.15	06.15		05.30	03.45	06.15					
24 °C	06.30	05.45		05.00	03.15	05.45					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C	07.00	08.00	16.00				09.15		18.15		07.00
20 °C	06.00	07.00	14.00				08.00		16.00		06.00
21 °C	05.45	06.45	13.15				07.45		15.15		05.45
22 °C	05.30	06.15	12.30				07.15		14.15		05.30
24 °C	05.00	05.45	11.15				06.30		13.00		05.00
PATERSON	Acutol 1+9	Acutol 1+10	Aculux3 1+5	Aculux3 1+9	FX-39 1+5	FX-39 1+9	FX-39 1+14	FX-39 1+19			
18 °C		08.00									
20 °C		07.00									
21 °C		06.45									
22 °C		06.15									
24 °C		05.45									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 13h02
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

- noir** : temps 20° C donnés par les fabricants
- bleu** : temps "pirate-photo.fr"
- vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
- or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants