

Ilford Pan-100, révélateurs Ilford - 24 °C

Ilford Pan-100 à EI 100/21°

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Ifotec LC29 1+9 | Ifotec LC29 1+19 | Ifotec LC29 1+29 | Ifotec DDX 1+4 | Ifotec HC 1+15 |
| 24 °C | 05.45 | 08.00 | 13.00 | 05.45 | 07.15 | 09.45 | 03.15 | 06.30 | 09.45 | 07.15 | 03.15 |
| (suite) | Ifotec HC 1+31 | Ifosol-S 1+9 | Ifosol-S 1+14 | | | | | | | | |
| 24 °C | 06.30 | 05.00 | 07.15 | | | | | | | | |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré dimanche 4 mars 2018 à 8h56

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants