

Iford Pan-400 - 18 à 24 °C

Iford Pan-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	07.00	12.30
20 °C	06.00	11.00
21 °C	05.45	10.30
22 °C	05.30	09.45
24 °C	05.00	09.00

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
18 °C	07.00	07.00	12.30
20 °C	06.00	06.00	11.00
21 °C	05.45	05.45	10.30
22 °C	05.30	05.30	09.45
24 °C	05.00	05.00	09.00

BKA	Acufine
18 °C	05.45
20 °C	05.00
21 °C	04.45
22 °C	04.30
24 °C	04.00

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur
18 °C	07.00	12.30	11.30	12.00
20 °C	06.00	11.00	10.00	10.30
21 °C	05.45	10.30	09.30	10.00
22 °C	05.30	09.45	09.00	09.15
24 °C	05.00	09.00	08.00	08.30

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29
18 °C	08.00	14.45	22.45	07.00	13.45	26.00	12.30	18.15	03.30	07.00	10.15
20 °C	07.00	13.00	20.00	06.00	12.00	23.00	11.00	16.00	03.00	06.00	09.00
21 °C	06.45	12.15	19.00	05.45	11.30	21.45	10.30	15.15	-	05.45	08.30
22 °C	06.15	11.30	17.45	05.30	10.45	20.15	09.45	14.15	-	05.30	08.00
24 °C	05.45	10.30	16.00	05.00	09.45	18.30	09.00	13.00	-	05.00	07.15

(suite)	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14
18 °C	09.15	03.30	07.00	08.00	10.15
20 °C	08.00	03.00	06.00	07.00	09.00
21 °C	07.45	-	05.45	06.45	08.30
22 °C	07.15	-	05.30	06.15	08.00
24 °C	06.30	-	05.00	05.45	07.15

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	08.00	14.45	22.45	07.00	03.30	07.00	08.30	13.45
20 °C	07.00	13.00	20.00	06.00	03.00	06.00	07.30	12.00

21 °C	06.45	12.15	19.00	05.45	-	05.45	07.15	11.30
22 °C	06.15	11.30	17.45	05.30	-	05.30	06.45	10.45
24 °C	05.45	10.30	16.00	05.00	-	05.00	06.00	09.45

PATERSON	Acutol 1+10
18 °C	08.00
20 °C	07.00
21 °C	06.45
22 °C	06.15
24 °C	05.45

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
18 °C	08.30	19.15	18.00	44.30
20 °C	07.00	16.00	15.00	37.00
21 °C	06.30	14.45	14.00	34.15
22 °C	06.00	13.45	12.45	31.30
24 °C	05.15	12.00	11.15	27.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 14 février 2018 à 16h34
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants