

Iford Pan-400, révélateurs Kodak - 20 °C

| Iford Pan-400 à EI 400/27° | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | D-76 1+3 | TMAX-dev 1+4 | TMAX-dev 1+7 | TMAX-dev 1+9 | Microdol-X | Microdol-X 1+1 | Microdol-X 1+3 | HC-110 (A) 1+15 | HC-110 (B) 1+31 |
| 20 °C | 07.00 | 13.00 | 20.00 | 06.00 | | | | | | 03.00 | 06.00 |
| (suite) | XTOL | XTOL 1+1 | XTOL 1+2 | XTOL 1+3 | DK-50 1+1 | D-19 | D-96 | | | | |
| 20 °C | 07.30 | 12.00 | | | | | | | | | |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 10h30
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"