

Iford Pan-400 - 21 °C

Iford Pan-400 à EI 800/30°											
ADOX	Adonal 1+25										
21 °C	07.45										
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25									
21 °C	08.30	07.45									
BKA	Acufine										
21 °C	06.45										
FOMA	R09 New 1+25										
21 °C	07.45										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
21 °C	09.30	15.15	06.45	12.15	22.45	04.45	08.30	08.30	04.45	08.30	07.45
(suite)	Ifosol-S 1+14										
21 °C	13.15										
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31						
21 °C	09.30	15.15	07.45	04.45	08.30						
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10										
21 °C	09.15										

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 5 mars 2018 à 8h08

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants