

# Ilford Pan-400, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

## Ilford Pan-400 à EI 1600/33°

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
18 °C	16.00	13.45	08.00	16.00	13.45	08.00	16.00	16.00
20 °C	14.00	12.00	07.00	14.00	12.00	07.00	14.00	14.00
21 °C	13.15	11.30	06.45	13.15	11.30	06.45	13.15	13.15
22 °C	12.30	10.45	06.15	12.30	10.45	06.15	12.30	12.30
24 °C	11.15	09.45	05.45	11.15	09.45	05.45	11.15	11.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 10h31

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants