

# Ilford Pan-400 - 21 °C

## Ilford Pan-400 à EI 1600/33°

|               |              |                  |                     |                      |                    |                    |                    |                  |
|---------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>BJA</b>    | Acufine      |                  |                     |                      |                    |                    |                    |                  |
| <b>21 °C</b>  | <b>08.30</b> |                  |                     |                      |                    |                    |                    |                  |
| <b>ILFORD</b> | ID-11<br>pur | Microphen<br>pur | Ilfotec LC29<br>1+9 | Ilfotec LC29<br>1+19 | Ilfotec DDX<br>1+4 | Ilfotec HC<br>1+15 | Ilfotec HC<br>1+31 | Ilfosol-S<br>1+9 |
| <b>21 °C</b>  | <b>13.15</b> | <b>11.30</b>     | <b>06.45</b>        | <b>13.15</b>         | <b>11.30</b>       | <b>06.45</b>       | <b>13.15</b>       | <b>13.15</b>     |
| <b>KODAK</b>  | D-76<br>pur  | TMAX-dev<br>1+4  | HC-110<br>(A) 1+15  | HC-110<br>(B) 1+31   |                    |                    |                    |                  |
| <b>21 °C</b>  | <b>13.15</b> | <b>08.30</b>     | <b>06.45</b>        | <b>13.15</b>         |                    |                    |                    |                  |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 1 mars 2018 à 10h36

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants