

# Harman Kentmere-100 - 18 à 24 °C

*NOTE : Ce film est aussi commercialisé sous la marque Agfaphoto APX-100 et sous la marque Ultrafine Xtreme-100. Les temps des révélateurs Adox et Agfa (produits actuellement identiques), et Spur proviennent de la documentation Agfaphoto.*

Harman Kentmere-100 à EI 100/21°											
<b>ADOX</b>	Adotech II 1+14	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Adonal 1+100	Adotech III 1+9	Adotech III 1+11	ADX-II 1+17	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Atomal 49 1+1	Atomal 49 1+2
18 °C		06.15						07.00			25.00
20 °C		05.30						06.00			22.00
21 °C		05.15						05.45			20.45
22 °C		05.00						05.30			19.30
24 °C		04.30						05.00			17.45
(suite)	Silvermax 1+17	Silvermax 1+19	Silvermax 1+24	Silvermax 1+29	Silvermax 1+30	Silvermax 1+100	FX-39 1+5	FX-39 1+9	FX-39 1+14	FX-39 1+19	
18 °C			09.45								
20 °C			08.30								
21 °C			08.00								
22 °C			07.30								
24 °C			07.00								
<b>AGFA</b>	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Rodinal 1+100	R09 special 1+15	R09 special 1+31	Studional 1+15	Studional 1+31	Atomal pur	Atomal 1+1	Atomal 1+2
18 °C		06.15									25.00
20 °C		05.30									22.00
21 °C		05.15									20.45
22 °C		05.00									19.30
24 °C		04.30									17.45
<b>ARS- IMAGO</b>	FD 1+19	FD 1+39	FD 1+59								
18 °C		-									
20 °C		07.50									
21 °C		-									
22 °C		-									
24 °C		-									
<b>FOMA</b>		R09 New 1+25	R09 New 1+50	R09 New 1+100		Foma LQN 1+10	Foma LQR 1+10	Universal 1+3	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur
18 °C		06.15									
20 °C		05.30									
21 °C		05.15									
22 °C		05.00									
24 °C		04.30									
<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
18 °C	10.15	13.00	23.45	09.45	12.00	16.30	14.15	17.30		04.45	08.00
20 °C	09.00	11.30	21.00	08.30	10.30	14.30	12.30	15.30		04.00	07.00
21 °C	08.30	11.00	19.45	08.00	10.00	13.45	11.45	14.45		03.45	06.45
22 °C	08.00	10.15	18.30	07.30	09.15	12.45	11.00	13.45		03.45	06.15
24 °C	07.15	09.15	17.00	07.00	08.30	11.45	10.00	12.30		03.15	05.45
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14			
18 °C	12.30	12.00	04.45	07.30	08.00	11.30	05.45	08.30			

20 °C	11.00	10.30	04.00	06.30	07.00	10.00	05.00	07.30			
21 °C	10.30	10.00	03.45	06.15	06.45	09.30	04.45	07.15			
22 °C	09.45	09.15	03.45	05.45	06.15	09.00	04.30	06.45			
24 °C	09.00	08.30	03.15	05.15	05.45	08.00	04.00	06.00			
<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+1	Microdol-X 1+3	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C	10.15	13.00	23.45								
20 °C	09.00	11.30	21.00								
21 °C	08.30	11.00	19.45								
22 °C	08.00	10.15	18.30								
24 °C	07.15	09.15	17.00								
<b>SPUR</b>	Acurol-N 1+24	Acurol-N 1+50	Acurol-N 1+70	Acurol-N 1+100	HRX 1+8	HRX 1+9	HRX 1+11	HRX 1+13	HRX 1+15	HRX 1+17	HRX 1+20
18 °C			12.30								
20 °C			11.00								
21 °C			10.30								
22 °C			09.45								
24 °C			09.00								
<b>TETENAL</b>	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin SF 1+1	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin plus 1+6	Ultrafin T-plu s 1+4	Emofin		Neofin Blau 1+16	
18 °C							11.00				
20 °C							09.00				
21 °C							08.30				
22 °C							07.45				
24 °C							06.45				
(suite)	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
18 °C	13.15	32.30									
20 °C	11.00	27.00									
21 °C	10.15	25.00									
22 °C	09.30	23.00									
24 °C	08.15	20.15									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 13h38  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants