

# Rollei RPX-100 - 18 à 24 °C

## Rollei RPX-100 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4
18 °C	12.30	17.30	10.15	16.00	05.45	09.15	12.30
20 °C	11.00	15.30	09.00	14.00	05.00	08.00	11.00
21 °C	10.30	14.45	08.30	13.15	04.45	07.45	10.30
22 °C	09.45	13.45	08.00	12.30	04.30	07.15	09.45
24 °C	09.00	12.30	07.15	11.15	04.00	06.30	09.00

  

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	12.30	17.30	11.30	12.30	17.30
20 °C	11.00	15.30	10.00	11.00	15.30
21 °C	10.30	14.45	09.30	10.30	14.45
22 °C	09.45	13.45	09.00	09.45	13.45
24 °C	09.00	12.30	08.00	09.00	12.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 9h23  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

- noir** : temps 20° C donnés par les fabricants
- bleu** : temps "pirate-photo.fr"
- vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
- or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants