

Ilford SFX-200 - 18 °C

NOTE : Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.

Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Ilford.

Ilford SFX-200 à EI 400/27°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14							
18 °C	12.00	11.30	21.00							
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
18 °C	16.00	12.00	21.30	08.00	14.45	16.00	08.00	14.45	13.00	21.30
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
18 °C	14.15	12.00	08.00	14.45	12.30					
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7								
18 °C	11.45	15.15								
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10									
18 °C	15.45									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 12 février 2018 à 22h39

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants