

Ilford SFX-200, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

NOTE : Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.

Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Ilford.

Ilford SFX-200 à EI 800/30°

| ILFORD | ID-11 pur | Microphen pur | Ilfotec LC29 1+9 | Ilfotec LC29 1+19 | Ilfotec HC 1+15 | Ilfotec HC 1+31 | Ilfosol-S 1+9 |
|--------|--------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 18 °C | 20.30 | 16.30 | 12.00 | 21.30 | 12.00 | 21.30 | 21.30 |
| 20 °C | 18.00 | 14.30 | 10.30 | 19.00 | 10.30 | 19.00 | 19.00 |
| 21 °C | 17.00 | 13.45 | 10.00 | 18.00 | 10.00 | 18.00 | 18.00 |
| 22 °C | 16.00 | 12.45 | 09.15 | 16.45 | 09.15 | 16.45 | 16.45 |
| 24 °C | 14.30 | 11.45 | 08.30 | 15.15 | 08.30 | 15.15 | 15.15 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 14 février 2018 à 16h37

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants