

Bergger BRF400-Plus, révélateurs Bergger - 18 à 24 °C

NOTE : La notice et les temps proviennent de la page BRF400 du site labo-argentique.com, qui précise que ces données remplacent et annulent celles de la fiche présente dans la cartouche.

En conséquence, on comprendra que ces temps ne sont probablement pas valables pour des films d'une autre provenance...

Bergger BRF400-Plus à EI 400/27°

BERGGER	BerSpeed 1+1
18 °C	13.15
20 °C	11.00
21 °C	10.15
22 °C	09.15
24 °C	08.00

Bergger BRF400-Plus à EI 800/30°

BERGGER	BerSpeed 1+1
18 °C	18.15
20 °C	15.30
21 °C	14.15
22 °C	13.15
24 °C	11.15

Bergger Pancro400, révélateurs Bergger - 18 à 24 °C

Bergger Pancro400 à EI 400/27°

BERGGER	BerSpeed 1+1	PMK 1+2+100	BER49 pur	BER49 1+1
18 °C	-	-	-	-
20 °C	12.00	18.00	14.00	23.00
21 °C	11.00	16.30	12.50	21.30
22 °C	10.15	15.15	11.45	20.00
24 °C	08.45	13.00	10.00	17.30

Bergger Pancro400 à EI 800/30°

BERGGER	BerSpeed 1+1
18 °C	-
20 °C	-
21 °C	-
22 °C	-
24 °C	10.50

Bergger Pancro400 à EI 1600/33°

BERGGER	BerSpeed 1+1
18 °C	-
20 °C	-
21 °C	-
22 °C	-
24 °C	13.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 5h46
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants