

Foma Fomapan-100, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

Foma Fomapan-100 à EI 100/21°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec LC29 1+19	Ifotec HC 1+15
18 °C	08.00	11.30	18.15	05.45	09.15	14.45	09.15	11.30	16.00	07.30	07.00
20 °C	07.00	10.00	16.00	05.00	08.00	13.00	08.00	10.00	14.00	06.30	06.00
21 °C	06.45	09.30	15.15	04.45	07.45	12.15	07.45	09.30	13.15	06.15	05.45
22 °C	06.15	09.00	14.15	04.30	07.15	11.30	07.15	09.00	12.30	05.45	05.30
24 °C	05.45	08.00	13.00	04.00	06.30	10.30	06.30	08.00	11.15	05.15	05.00

(suite)	Ifotec HC 1+31
18 °C	08.00
20 °C	07.00
21 °C	06.45
22 °C	06.15
24 °C	05.45

Foma Fomapan-200, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 160.

Foma Fomapan-200 à EI 160/23°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+3
18 °C	06.15	09.15	14.15	05.45	13.45
20 °C	05.30	08.00	12.30	05.00	12.00
21 °C	05.15	07.45	11.45	04.45	11.30
22 °C	05.00	07.15	11.00	04.30	10.45
24 °C	04.30	06.30	10.00	04.00	09.45

Foma Fomapan-400, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

NOTE : La notice publiée par Foma montre dans ses courbes de développement que ce film a une sensibilité ISO se situant plutôt vers ISO 250.

Foma Fomapan-400 à EI 250/25°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur
18 °C	09.15	14.45	25.00	07.30
20 °C	08.00	13.00	22.00	06.30
21 °C	07.45	12.15	20.45	06.15
22 °C	07.15	11.30	19.30	05.45
24 °C	06.30	10.30	17.45	05.15

Foma Retropan-320, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

NOTE : Nouveau film en juin 2015. Foma conseille de développer ce film doux à faibles contrastes avec le Foma Retro Special. Voir la notice.

Foma Retropan-320 à EI 320/26°

ILFORD	Microphen pur
18 °C	12.00
20 °C	10.30
21 °C	10.00
22 °C	09.15
24 °C	08.30

Foma Retropan-320 à EI 640/29°

ILFORD	Microphen pur
18 °C	18.15
20 °C	16.00
21 °C	15.15
22 °C	14.15
24 °C	13.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 6h00
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants