Ilford PAN-F, révélateurs Amaloco - 18 à 24 °C

Ilford PAN-F à EI 50/18°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	03.45	04.00	04.45	07.15
20 °C	03.00	03.20	03.55	06.00
21 °C	-	03.15	03.45	05.45
22 °C	-	03.00	03.45	05.30
24 °C	-	-	-	04.15

Ilford PAN-F à EI 100/21°

NOTE : *En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.*

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	04.15	04.45	05.30	08.30
20 °C	03.30	03.50	04.35	07.00
21 °C	03.30	03.45	04.30	06.45
22 °C	03.15	03.30	04.15	06.30
24 °C	-	-	03.15	05.00

Ilford FP4, révélateurs Amaloco - 18 à 24 °C

NOTE : *Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

Ilford FP4 à EI 125/22°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	03.45	04.00	04.45	07.15
20 °C	03.00	03.20	03.55	06.00
21 °C	-	03.15	03.45	05.45
22 °C	-	03.00	03.45	05.30
24 °C	-	-	-	04.15

Ilford FP4 à EI 200/24°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	05.00	05.30	06.15	09.45
20 °C	04.00	04.25	05.10	08.00
21 °C	04.00	04.15	05.00	07.45
22 °C	03.45	04.00	04.45	07.15
24 °C	-	03.15	03.45	05.45

Ilford FP4 à EI 400/27°

NOTE : *En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.*

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	06.00	06.45	08.00	12.00
20 °C	05.00	05.30	06.30	10.00
21 °C	04.45	05.15	06.15	09.30
22 °C	04.30	05.00	06.00	09.00
24 °C	03.30	04.00	04.45	07.00

Ilford HP5, révélateurs Amaloco - 18 à 24 °C

NOTE : *Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.*

Ilford HP5 à EI 400/27°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	06.00	06.45	08.00	12.00
20 °C	05.00	05.30	06.30	10.00
21 °C	04.45	05.15	06.15	09.30
22 °C	04.30	05.00	06.00	09.00
24 °C	03.30	04.00	04.45	07.00

Ilford HP5 à EI 800/30°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	08.30	09.15	11.00	17.00
20 °C	07.00	07.40	09.05	14.00
21 °C	06.45	07.30	08.45	13.30
22 °C	06.30	07.00	08.15	12.45
24 °C	05.00	05.30	06.30	10.00

Ilford Delta-100, révélateurs Amaloco - 18 à 24 °C

NOTE : *Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

Ilford Delta-100 à EI 100/21°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	05.00	05.30	06.15	09.45
20 °C	04.00	04.25	05.10	08.00
21 °C	04.00	04.15	05.00	07.45
22 °C	03.45	04.00	04.45	07.15
24 °C	-	03.15	03.45	05.45

Ilford Delta-100 à EI 200/24°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	07.15	08.00	09.30	14.30
20 °C	06.00	06.35	07.50	12.00
21 °C	05.45	06.15	07.30	11.30
22 °C	05.30	06.00	07.15	11.00
24 °C	04.15	04.45	05.30	08.30

Ilford Delta-400, révélateurs Amaloco - 18 à 24 °C

NOTE : *Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.*

Ilford Delta-400 à EI 400/27°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	09.00	10.00	11.45	18.00
20 °C	07.30	08.15	09.45	15.00
21 °C	07.15	08.00	09.15	14.15
22 °C	06.45	07.30	09.00	13.30
24 °C	05.15	06.00	07.00	10.30

Ilford Delta-400 à EI 800/30°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	12.00	-	15.45	24.00
20 °C	10.00	01.00	13.00	20.00
21 °C	09.30	-	12.30	19.00
22 °C	09.00	-	11.45	18.00
24 °C	07.00	-	09.15	14.00

Ilford Delta-3200, révélateurs Amaloco - 18 à 24 °C

NOTE : *Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*
Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 400/27°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	07.15	08.00	09.30	14.30
20 °C	06.00	06.35	07.50	12.00
21 °C	05.45	06.15	07.30	11.30
22 °C	05.30	06.00	07.15	11.00
24 °C	04.15	04.45	05.30	08.30

Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	08.30	09.15	11.00	17.00
20 °C	07.00	07.40	09.05	14.00
21 °C	06.45	07.30	08.45	13.30
22 °C	06.30	07.00	08.15	12.45
24 °C	05.00	05.30	06.30	10.00

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	11.30	12.45	15.00	23.00
20 °C	09.30	10.30	12.20	19.00
21 °C	09.15	10.00	11.45	18.15
22 °C	08.45	09.30	11.15	17.15
24 °C	06.45	07.30	08.45	13.30

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : *l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.*

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	12.45	14.00	16.30	25.15
20 °C	10.30	11.35	13.40	21.00
21 °C	10.00	11.00	13.00	20.00
22 °C	09.30	10.30	12.30	19.00
24 °C	07.30	08.15	09.45	14.45

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	15.45	17.15	20.30	31.15
20 °C	13.00	14.15	17.00	26.00
21 °C	12.30	13.45	16.15	24.45
22 °C	11.45	13.00	15.30	23.30
24 °C	09.15	10.00	12.00	18.15

Ilford SFX-200, révélateurs Amaloco - 18 à 24 °C

NOTE : *Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.*
Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Ilford.

Ilford SFX-200 à EI 200/24°

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
18 °C	09.45	10.45	12.30	19.15
20 °C	08.00	08.50	10.25	16.00
21 °C	07.45	08.30	10.00	15.15
22 °C	07.15	08.00	09.30	14.30
24 °C	05.45	06.15	07.30	11.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 19 avril 2018 à 16h54
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants