

## Iford PAN-F, révéléurs Foma - 18 à 24 °C

### Iford PAN-F à EI 50/18°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1
18 °C	07.00	12.30	08.30	09.45	10.15	13.45
20 °C	06.00	11.00	07.30	08.30	09.00	12.00
21 °C	05.45	10.30	07.15	08.00	08.30	11.30
22 °C	05.30	09.45	06.45	07.30	08.00	10.45
24 °C	05.00	09.00	06.00	07.00	07.15	09.45

## Iford FP4, révéléurs Foma - 18 à 24 °C

*NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révéléurs le temps de l'ID-11 ?*

### Iford FP4 à EI 125/22°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1
18 °C	10.15	17.00	10.15	11.30	14.45
20 °C	09.00	15.00	09.00	10.00	13.00
21 °C	08.30	14.15	08.30	09.30	12.15
22 °C	08.00	13.15	08.00	09.00	11.30
24 °C	07.15	12.00	07.15	08.00	10.30

### Iford FP4 à EI 200/24°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
18 °C	14.45	22.45
20 °C	13.00	20.00
21 °C	12.15	19.00
22 °C	11.30	17.45
24 °C	10.30	16.00

## Iford HP5, révéléurs Foma - 18 à 24 °C

*NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Iford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.*

### Iford HP5 à EI 400/27°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1
18 °C	07.00	12.30	10.45	13.45	18.15
20 °C	06.00	11.00	09.30	12.00	16.00
21 °C	05.45	10.30	09.00	11.30	15.15
22 °C	05.30	09.45	08.30	10.45	14.15
24 °C	05.00	09.00	07.45	09.45	13.00

### Iford HP5 à EI 800/30°

FOMA	R09 New 1+25
18 °C	09.15
20 °C	08.00
21 °C	07.45
22 °C	07.15
24 °C	06.30

## Iford Pan-100, révélateurs Foma - 18 à 24 °C

### Iford Pan-100 à EI 100/21°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur
18 °C	10.15	17.00	11.30	14.45
20 °C	09.00	15.00	10.00	13.00
21 °C	08.30	14.15	09.30	12.15
22 °C	08.00	13.15	09.00	11.30
24 °C	07.15	12.00	08.00	10.30

### Iford Pan-100 à EI 200/24°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
18 °C	14.45	22.45
20 °C	13.00	20.00
21 °C	12.15	19.00
22 °C	11.30	17.45
24 °C	10.30	16.00

## Iford Pan-400, révélateurs Foma - 18 à 24 °C

### Iford Pan-400 à EI 200/24°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
18 °C	05.45	10.15
20 °C	05.00	09.00
21 °C	04.45	08.30
22 °C	04.30	08.00
24 °C	04.00	07.15

### Iford Pan-400 à EI 400/27°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Fomadon P pur
18 °C	07.00	12.30	11.30	12.00
20 °C	06.00	11.00	10.00	10.30
21 °C	05.45	10.30	09.30	10.00
22 °C	05.30	09.45	09.00	09.15
24 °C	05.00	09.00	08.00	08.30

### Ilford Pan-400 à EI 800/30°

FOMA	R09 New 1+25
18 °C	09.15
20 °C	08.00
21 °C	07.45
22 °C	07.15
24 °C	06.30

## Ilford Delta-100, révélateurs Foma - 18 à 24 °C

*NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

### Ilford Delta-100 à EI 50/18°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
18 °C	08.00	11.30
20 °C	07.00	10.00
21 °C	06.45	09.30
22 °C	06.15	09.00
24 °C	05.45	08.00

### Ilford Delta-100 à EI 100/21°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1
18 °C	10.15	16.00	09.15	12.00	10.45	14.15
20 °C	09.00	14.00	08.00	10.30	09.30	12.30
21 °C	08.30	13.15	07.45	10.00	09.00	11.45
22 °C	08.00	12.30	07.15	09.15	08.30	11.00
24 °C	07.15	11.15	06.30	08.30	07.45	10.00

## Ilford Delta-400, révélateurs Foma - 18 à 24 °C

*NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.*

### Ilford Delta-400 à EI 200/24°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
18 °C	06.45	12.45
20 °C	06.00	11.30
21 °C	05.45	11.15
22 °C	05.45	10.30
24 °C	05.00	09.30

### Ilford Delta-400 à EI 400/27°

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1
18 °C	10.15	22.15	08.00	10.45	11.30	16.30
20 °C	09.00	20.00	07.00	09.30	10.00	14.30
21 °C	08.30	19.00	06.45	09.00	09.30	13.45
22 °C	08.00	18.00	06.15	08.30	09.00	12.45
24 °C	07.00	16.00	05.45	07.45	08.00	11.45

### Ilford Delta-400 à EI 800/30°

FOMA	R09 New 1+25
18 °C	-
20 °C	-
21 °C	-
22 °C	-
24 °C	<b>16.00</b>

## Ilford Delta-3200, révélateurs Foma - 18 à 24 °C

*NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*

*Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.*

### Ilford Delta-3200 à EI 400/27°

FOMA	R09 New 1+25
18 °C	<b>06.15</b>
20 °C	<b>05.30</b>
21 °C	<b>05.15</b>
22 °C	<b>05.00</b>
24 °C	<b>04.30</b>

### Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

FOMA	R09 New 1+25
18 °C	<b>08.00</b>
20 °C	<b>07.00</b>
21 °C	<b>06.45</b>
22 °C	<b>06.15</b>
24 °C	<b>05.45</b>

### Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

FOMA	R09 New 1+25
18 °C	<b>11.15</b>
20 °C	<b>09.00</b>
21 °C	<b>08.15</b>
22 °C	<b>07.15</b>
24 °C	<b>05.30</b>

### Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

*ISO : l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.*

FOMA	R09 New 1+25	Foma Excel pur	Fomadon P pur
18 °C	<b>13.15</b>	<b>09.15</b>	<b>21.30</b>
20 °C	<b>11.00</b>	<b>08.00</b>	<b>19.00</b>
21 °C	<b>10.15</b>	<b>07.45</b>	<b>18.00</b>
22 °C	<b>09.15</b>	<b>07.15</b>	<b>16.45</b>
24 °C	<b>07.30</b>	<b>06.30</b>	<b>15.15</b>

**Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°**

FOMA	R09 New 1+25
18 °C	23.00
20 °C	20.00
21 °C	19.00
22 °C	17.45
24 °C	15.00

**Ilford SFX-200, révélateurs Foma - 18 à 24 °C**

*NOTE : Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.*

*Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Ilford.*

**Ilford SFX-200 à EI 200/24°**

FOMA	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Foma Excel pur
18 °C	17.30	10.15	10.45
20 °C	15.30	09.00	09.30
21 °C	14.45	08.30	09.00
22 °C	13.45	08.00	08.30
24 °C	12.30	07.15	07.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 2 janvier 2025 à 17h33

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants