

Lomo Earl-Grey-100, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

Lomo Earl-Grey-100 à EI 100/21°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+14
18 °C	07.00	10.15	07.00	10.15	08.00	07.00
20 °C	06.00	09.00	06.00	09.00	07.00	06.00
21 °C	05.45	08.30	05.45	08.30	06.45	05.45
22 °C	05.30	08.00	05.30	08.00	06.15	05.30
24 °C	05.00	07.15	05.00	07.15	05.45	05.00

Lomo Lady-Grey-400, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

Lomo Lady-Grey-400 à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Ilfosol-3 1+9
18 °C	08.30	11.45	08.00	07.30
20 °C	07.30	10.15	07.00	06.30
21 °C	07.15	09.45	06.45	06.15
22 °C	06.45	09.15	06.15	05.45
24 °C	06.00	08.15	05.45	05.15

Lomo Orca-B&W-100, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film n'existe qu'en format 110.

Lomo Orca-B&W-100 à EI 100/21°

ILFORD	ID-11 1+1
18 °C	08.00
20 °C	07.00
21 °C	06.45
22 °C	06.15
24 °C	05.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 9h11
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants