

Rollei RPX-25, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

Rollei RPX-25 à EI 25/15°

ILFORD	ID-11 1+1	Perceptol 1+1
18 °C	09.15	11.30
20 °C	08.00	10.00
21 °C	07.45	09.30
22 °C	07.15	09.00
24 °C	06.30	08.00

Rollei RPX-100, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

Rollei RPX-100 à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4
18 °C	08.00	09.45	20.00	10.45	15.15	06.15	09.15
20 °C	07.00	08.30	17.30	09.30	13.30	05.30	08.00
21 °C	06.45	08.00	16.30	09.00	12.45	05.15	07.45
22 °C	06.15	07.30	15.30	08.30	12.00	05.00	07.15
24 °C	05.45	07.00	14.00	07.45	11.00	04.30	06.30

Rollei RPX-100 à EI 100/21°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4
18 °C	10.15	13.45	23.45	10.15	12.30	17.00	14.45	18.15	04.45	08.00	10.15
20 °C	09.00	12.00	21.00	09.00	11.00	15.00	13.00	16.00	04.00	07.00	09.00
21 °C	08.30	11.30	19.45	08.30	10.30	14.15	12.15	15.15	03.45	06.45	08.30
22 °C	08.00	10.45	18.30	08.00	09.45	13.15	11.30	14.15	03.45	06.15	08.00
24 °C	07.15	09.45	17.00	07.15	09.00	12.00	10.30	13.00	03.15	05.45	07.15

(suite)	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
18 °C	05.45	08.30
20 °C	05.00	07.30
21 °C	04.45	07.15
22 °C	04.30	06.45
24 °C	04.00	06.00

Rollei RPX-100 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4
18 °C	12.30	17.30	10.15	16.00	05.45	09.15	12.30
20 °C	11.00	15.30	09.00	14.00	05.00	08.00	11.00
21 °C	10.30	14.45	08.30	13.15	04.45	07.45	10.30
22 °C	09.45	13.45	08.00	12.30	04.30	07.15	09.45
24 °C	09.00	12.30	07.15	11.15	04.00	06.30	09.00

Rollei RPX-400, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

Rollei RPX-400 à EI 320/26°

ILFORD	Perceptol 1+1
18 °C	22.45
20 °C	20.00
21 °C	19.00
22 °C	17.45
24 °C	16.00

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
18 °C	09.15	16.00	29.00	08.00	14.45	05.15	09.15	11.30	13.45	20.30
20 °C	08.00	14.00	25.30	07.00	13.00	04.30	08.00	10.00	12.00	18.00
21 °C	07.45	13.15	24.00	06.45	12.15	04.15	07.45	09.30	11.30	17.00
22 °C	07.15	12.30	22.30	06.15	11.30	04.00	07.15	09.00	10.45	16.00
24 °C	06.30	11.15	20.30	05.45	10.30	03.45	06.30	08.00	09.45	14.30

Rollei RPX-400 à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
18 °C	12.30	20.30	11.30	18.15	07.30	14.15	14.45	18.15	27.15
20 °C	11.00	18.00	10.00	16.00	06.30	12.30	13.00	16.00	24.00
21 °C	10.30	17.00	09.30	15.15	06.15	11.45	12.15	15.15	22.45
22 °C	09.45	16.00	09.00	14.15	05.45	11.00	11.30	14.15	21.15
24 °C	09.00	14.30	08.00	13.00	05.15	10.00	10.30	13.00	19.15

Rollei Retro-80S, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-80S à EI 20/14°

ILFORD	ID-11 pur
18 °C	10.15
20 °C	09.00
21 °C	08.30
22 °C	08.00
24 °C	07.15

Rollei Retro-80S à EI 40/17°

ILFORD	ID-11 pur
18 °C	12.00
20 °C	10.30
21 °C	10.00
22 °C	09.15
24 °C	08.30

Rollei Retro-80S à EI 80/20°

ILFORD	Ifotec DDX 1+4	Ifosol-3 1+9
18 °C	05.15	05.45
20 °C	04.30	05.00
21 °C	04.15	04.45
22 °C	04.00	04.30
24 °C	03.45	04.00

Rollei Retro-80S à EI 100/21°

ILFORD	Ifotec DDX 1+4
18 °C	07.30
20 °C	06.30
21 °C	06.15
22 °C	05.45
24 °C	05.15

Rollei Superpan-200, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa

Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 1+1
18 °C	16.00
20 °C	14.00
21 °C	13.15
22 °C	12.30
24 °C	11.15

Rollei Retro-400S, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-400S à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur
18 °C	12.15
20 °C	10.50
21 °C	10.15
22 °C	09.45
24 °C	08.45

Rollei Ortho-25, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film orthochromatique doit être développé pour un résultat standard dans le Rollei RHS, ou les Ilford ID-11 et Kodak D76.
Pour d'autres résultats, voir la notice.

Rollei Ortho-25 à EI 25/15°

ILFORD	ID-11 pur
18 °C	07.00
20 °C	06.00
21 °C	05.45
22 °C	05.30
24 °C	05.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 1 janvier 2025 à 14h30
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants