

Ultrafine Xtreme-100, révélateurs Tetenal - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film est identique au film Kentmere-100. Le site web Ultrafine renvoie vers les tables de développement du film Kentmere sur le site DevChart.

Ultrafine Xtreme-100 à EI 100/21°

TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
18 °C	11.00	13.15	32.30
20 °C	09.00	11.00	27.00
21 °C	08.30	10.15	25.00
22 °C	07.45	09.30	23.00
24 °C	06.45	08.15	20.15

Ultrafine Xtreme-400, révélateurs Tetenal - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film est identique au film Kentmere-400. Le site web Ultrafine renvoie vers les tables de développement du film Kentmere sur le site DevChart.

Ultrafine Xtreme-400 à EI 400/27°

TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
18 °C	12.00	17.00	42.00
20 °C	10.00	14.00	35.00
21 °C	09.15	13.00	32.15
22 °C	08.30	12.00	29.45
24 °C	07.30	10.30	26.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 17 juin 2020 à 19h01

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants