

## Ilford Delta-3200, révélateurs Bergger - 18 à 24 °C

**NOTE :** Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

### Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

BERGGER	BerSpeed 1+1
18 °C	16.45
20 °C	14.00
21 °C	12.50
22 °C	11.45
24 °C	10.15

### Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

BERGGER	BerSpeed 1+1
18 °C	18.45
20 °C	16.00
21 °C	14.45
22 °C	13.40
24 °C	11.50

### Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

**ISO :** l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

BERGGER	BerSpeed 1+1
18 °C	21.15
20 °C	18.00
21 °C	16.30
22 °C	15.15
24 °C	13.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 8h06

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir :** temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu :** temps "pirate-photo.fr"

**vert :** temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or :** temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants