

Fuji SS-100, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

NOTE : La plupart des temps proviennent de la notice du film. Fuji donne curieusement des temps différents pour l'ID-11 d'Ilford et le D-76 de Kodak.

Fuji SS-100 à EI 100/21°

| ILFORD | ID-11 pur | Microphen 1+1 | Perceptol pur | Ilfotec LC29 1+19 |
|--------|-----------|---------------|---------------|-------------------|
| 18 °C | 06.15 | 11.30 | 11.30 | 06.00 |
| 20 °C | 05.30 | 10.00 | 09.00 | 05.00 |
| 21 °C | 05.00 | 09.30 | 08.00 | 04.45 |
| 22 °C | 04.30 | 09.00 | 07.00 | 04.15 |
| 24 °C | 03.45 | 08.00 | 05.30 | 03.30 |

Fuji SS-100 à EI 200/24°

| ILFORD | ID-11 pur | Ilfotec LC29 1+19 |
|--------|-----------|-------------------|
| 18 °C | 07.00 | 07.15 |
| 20 °C | 06.00 | 06.00 |
| 21 °C | 05.45 | 05.45 |
| 22 °C | 05.00 | 05.00 |
| 24 °C | 04.15 | 04.15 |

Fuji SS-100 à EI 400/27°

| ILFORD | ID-11 pur |
|--------|-----------|
| 18 °C | 10.00 |
| 20 °C | 08.30 |
| 21 °C | 08.00 |
| 22 °C | 07.15 |
| 24 °C | 06.00 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 6h40

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants