

Iford Pan-100, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

Iford Pan-100 à EI 50/18°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31
18 °C	07.00	08.00	16.00	09.15	18.15	07.00
20 °C	06.00	07.00	14.00	08.00	16.00	06.00
21 °C	05.45	06.45	13.15	07.45	15.15	05.45
22 °C	05.30	06.15	12.30	07.15	14.15	05.30
24 °C	05.00	05.45	11.15	06.30	13.00	05.00

Iford Pan-100 à EI 100/21°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C	08.00	11.30	18.15	09.15	04.45	09.15
20 °C	07.00	10.00	16.00	08.00	04.00	08.00
21 °C	06.45	09.30	15.15	07.45	03.45	07.45
22 °C	06.15	09.00	14.15	07.15	03.45	07.15
24 °C	05.45	08.00	13.00	06.30	03.15	06.30

Iford Pan-100 à EI 200/24°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C	10.15	17.00	10.15	05.45	10.15
20 °C	09.00	15.00	09.00	05.00	09.00
21 °C	08.30	14.15	08.30	04.45	08.30
22 °C	08.00	13.15	08.00	04.30	08.00
24 °C	07.15	12.00	07.15	04.00	07.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h46
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants