

Ilford Pan-400, révélateurs Agfa - 18 à 24 °C

Ilford Pan-400 à EI 200/24°

| AGFA | Refinal | Rodinal 1+25 | Rodinal 1+50 |
|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 18 °C | 05.45 | 05.45 | 10.15 |
| 20 °C | 05.00 | 05.00 | 09.00 |
| 21 °C | 04.45 | 04.45 | 08.30 |
| 22 °C | 04.30 | 04.30 | 08.00 |
| 24 °C | 04.00 | 04.00 | 07.15 |

Ilford Pan-400 à EI 400/27°

| AGFA | Refinal | Rodinal 1+25 | Rodinal 1+50 |
|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 18 °C | 07.00 | 07.00 | 12.30 |
| 20 °C | 06.00 | 06.00 | 11.00 |
| 21 °C | 05.45 | 05.45 | 10.30 |
| 22 °C | 05.30 | 05.30 | 09.45 |
| 24 °C | 05.00 | 05.00 | 09.00 |

Ilford Pan-400 à EI 800/30°

| AGFA | Refinal | Rodinal 1+25 |
|-------|---------|-----------------|
| 18 °C | 10.15 | 09.15 |
| 20 °C | 09.00 | 08.00 |
| 21 °C | 08.30 | 07.45 |
| 22 °C | 08.00 | 07.15 |
| 24 °C | 07.15 | 06.30 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h48
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants