

# Rollei RPX-100, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

## Rollei RPX-100 à EI 50/18°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2
18 °C	08.00	09.45	20.00	08.00	09.45	20.00
20 °C	07.00	08.30	17.30	07.00	08.30	17.30
21 °C	06.45	08.00	16.30	06.45	08.00	16.30
22 °C	06.15	07.30	15.30	06.15	07.30	15.30
24 °C	05.45	07.00	14.00	05.45	07.00	14.00

## Rollei RPX-100 à EI 100/21°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2
18 °C	10.15	13.45	23.45	08.00	09.15	09.15	12.30	23.45
20 °C	09.00	12.00	21.00	07.00	08.00	08.00	11.00	21.00
21 °C	08.30	11.30	19.45	06.45	07.45	07.45	10.30	19.45
22 °C	08.00	10.45	18.30	06.15	07.15	07.15	09.45	18.30
24 °C	07.15	09.45	17.00	05.45	06.30	06.30	09.00	17.00

## Rollei RPX-100 à EI 200/24°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	12.30	17.30	11.30	12.30	17.30
20 °C	11.00	15.30	10.00	11.00	15.30
21 °C	10.30	14.45	09.30	10.30	14.45
22 °C	09.45	13.45	09.00	09.45	13.45
24 °C	09.00	12.30	08.00	09.00	12.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 1 janvier 2025 à 17h46  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants