

Fuji Neopan-400, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

Fuji Neopan-400 à EI 250/25°

| ILFORD | ID-11 pur |
|--------|-----------|
| 18 °C | 08.00 |
| 20 °C | 06.30 |
| 21 °C | 06.00 |
| 22 °C | 05.30 |
| 24 °C | 04.15 |

Fuji Neopan-400 à EI 400/27°

| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Perceptol 1+3 | Ilfotec LC29 1+9 | Ilfotec LC29 1+19 |
|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| 18 °C | 08.00 | 10.45 | 17.00 | 05.00 | 07.45 | 10.15 | 11.30 | 16.00 | 22.45 | 04.45 | 07.00 |
| 20 °C | 07.30 | 09.30 | 15.00 | 04.15 | 06.45 | 09.00 | 10.00 | 14.00 | 20.00 | 04.00 | 06.00 |
| 21 °C | 07.00 | 09.15 | 14.15 | 04.00 | 06.30 | 08.30 | 09.30 | 13.15 | 19.00 | 03.45 | 05.45 |
| 22 °C | 06.15 | 08.30 | 13.15 | 03.30 | 06.00 | 08.00 | 09.00 | 12.30 | 17.45 | 03.45 | 05.30 |
| 24 °C | 05.30 | 07.30 | 12.00 | 03.00 | 05.30 | 07.15 | 08.00 | 11.15 | 16.00 | 03.15 | 05.00 |

| (suite) | Ilfotec LC29 1+29 | Ilfotec DDX 1+4 | Ilfosol-3 1+9 | Ilfosol-3 1+14 |
|---------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|
| 18 °C | 09.15 | 08.00 | 07.30 | 11.00 |
| 20 °C | 08.00 | 07.00 | 06.30 | 09.30 |
| 21 °C | 07.45 | 06.45 | 06.15 | 09.00 |
| 22 °C | 07.15 | 06.15 | 05.45 | 08.15 |
| 24 °C | 06.30 | 05.45 | 05.00 | 07.00 |

Fuji Neopan-400 à EI 800/30°

| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | Microphen pur |
|--------|-----------|-----------|---------------|
| 18 °C | 09.30 | 15.00 | 07.00 |
| 20 °C | 08.30 | 13.00 | 05.45 |
| 21 °C | 08.00 | 12.15 | 05.30 |
| 22 °C | 07.30 | 11.30 | 05.00 |
| 24 °C | 06.45 | 09.45 | 04.15 |

Fuji Neopan-400 à EI 1600/33°

| ILFORD | ID-11 pur | Microphen pur |
|--------|-----------|---------------|
| 18 °C | 14.00 | 10.00 |
| 20 °C | 13.30 | 08.30 |
| 21 °C | 12.30 | 08.00 |
| 22 °C | 11.00 | 07.15 |
| 24 °C | 09.45 | 06.15 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 6h49
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants