

# Ilford Delta-100, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

*NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

## Ilford Delta-100 à EI 50/18°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL
18 °C	08.00	10.45	16.00	07.00	13.45	18.15	05.45	07.30
20 °C	07.00	09.30	14.00	06.00	12.00	16.00	05.00	06.30
21 °C	06.45	09.00	13.15	05.45	11.30	15.15	04.45	06.15
22 °C	06.15	08.30	12.30	05.30	10.45	14.15	04.30	05.45
24 °C	05.45	07.45	11.15	05.00	09.45	13.00	04.00	05.15

## Ilford Delta-100 à EI 100/21°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	D-19
18 °C	10.15	13.45	25.00	08.00	17.00	25.00	07.00	08.30	06.15
20 °C	09.00	12.00	22.00	07.00	15.00	22.00	06.00	07.30	05.30
21 °C	08.30	11.30	20.45	06.45	14.15	20.45	05.45	07.15	05.15
22 °C	08.00	10.45	19.30	06.15	13.15	19.30	05.30	06.45	05.00
24 °C	07.15	09.45	17.45	05.45	12.00	17.45	05.00	06.00	04.30

## Ilford Delta-100 à EI 200/24°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL
18 °C	12.30	16.00	09.15	09.15	10.45
20 °C	11.00	14.00	08.00	08.00	09.30
21 °C	10.30	13.15	07.45	07.45	09.00
22 °C	09.45	12.30	07.15	07.15	08.30
24 °C	09.00	11.15	06.30	06.30	07.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 8h00  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants