

Iford Pan-100, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

Iford Pan-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	10.15	17.00
20 °C	09.00	15.00
21 °C	08.30	14.15
22 °C	08.00	13.15
24 °C	07.15	12.00

Iford Pan-100 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	14.45	22.45
20 °C	13.00	20.00
21 °C	12.15	19.00
22 °C	11.30	17.45
24 °C	10.30	16.00

Iford Pan-400, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

Iford Pan-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	05.45	10.15
20 °C	05.00	09.00
21 °C	04.45	08.30
22 °C	04.30	08.00
24 °C	04.00	07.15

Iford Pan-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	07.00	12.30
20 °C	06.00	11.00
21 °C	05.45	10.30
22 °C	05.30	09.45
24 °C	05.00	09.00

Iford Pan-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25
18 °C	09.15
20 °C	08.00
21 °C	07.45
22 °C	07.15
24 °C	06.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h43
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants