

Ilford PAN-F, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

Ilford PAN-F à EI 25/15°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	XTOL
18 °C	05.15	07.00	14.15	13.45	17.00	06.15
20 °C	04.30	06.00	12.30	12.00	15.00	05.30
21 °C	04.15	05.45	11.45	11.30	14.15	05.15
22 °C	04.00	05.30	11.00	10.45	13.15	05.00
24 °C	03.45	05.00	10.00	09.45	12.00	04.30

Ilford PAN-F à EI 50/18°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL
18 °C	07.30	09.45	17.00	04.45	17.00	20.30	04.45	07.45
20 °C	06.30	08.30	15.00	04.00	15.00	18.00	04.00	06.45
21 °C	06.15	08.00	14.15	03.45	14.15	17.00	03.45	06.30
22 °C	05.45	07.30	13.15	03.45	13.15	16.00	03.45	06.00
24 °C	05.15	07.00	12.00	03.15	12.00	14.30	03.15	05.30

Ilford FP4, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford FP4 à EI 50/18°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31
18 °C	07.00	10.15	16.00	11.30	19.15	07.00
20 °C	06.00	09.00	14.00	10.00	17.00	06.00
21 °C	05.45	08.30	13.15	09.30	16.00	05.45
22 °C	05.30	08.00	12.30	09.00	15.00	05.30
24 °C	05.00	07.15	11.15	08.00	13.45	05.00

Ilford FP4 à EI 125/22°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	D-19
18 °C	09.15	12.30	18.15	09.15	05.15	10.15	09.45	05.15
20 °C	08.00	11.00	16.00	08.00	04.30	09.00	08.30	04.30
21 °C	07.45	10.30	15.15	07.45	04.15	08.30	08.00	04.15
22 °C	07.15	09.45	14.15	07.15	04.00	08.00	07.30	04.00
24 °C	06.30	09.00	13.00	06.30	03.45	07.15	07.00	03.45

Ilford FP4 à EI 200/24°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL
18 °C	10.15	17.00	10.15	07.00	13.45	11.30
20 °C	09.00	15.00	09.00	06.00	12.00	10.00
21 °C	08.30	14.15	08.30	05.45	11.30	09.30
22 °C	08.00	13.15	08.00	05.30	10.45	09.00
24 °C	07.15	12.00	07.15	05.00	09.45	08.00

Ilford FP4 à EI 400/27°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

KODAK	D-19
18 °C	07.30
20 °C	06.30
21 °C	06.15
22 °C	05.45
24 °C	05.15

Ilford HP5, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Ilford HP5 à EI 400/27°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-19
18 °C	08.30	14.45	25.00	07.30	-	05.45	09.15	13.45	07.00
20 °C	07.30	13.00	22.00	06.30	02.30	05.00	08.00	12.00	06.00
21 °C	07.15	12.15	20.45	06.15	-	04.45	07.45	11.30	05.45
22 °C	06.45	11.30	19.30	05.45	-	04.30	07.15	10.45	05.30
24 °C	06.00	10.30	17.45	05.15	-	04.00	06.30	09.45	05.00

Ilford HP5 à EI 800/30°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
18 °C	10.45	17.30	09.15	04.15	08.30	12.30	19.15
20 °C	09.30	15.30	08.00	03.45	07.30	11.00	17.00
21 °C	09.00	14.45	07.45	03.45	07.15	10.30	16.00
22 °C	08.30	13.45	07.15	03.30	06.45	09.45	15.00
24 °C	07.45	12.30	06.30	03.00	06.00	09.00	13.45

Ilford HP5 à EI 1600/33°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL
18 °C	14.15	10.45	06.15	12.30	16.00
20 °C	12.30	09.30	05.30	11.00	14.00
21 °C	11.45	09.00	05.15	10.30	13.15
22 °C	11.00	08.30	05.00	09.45	12.30
24 °C	10.00	07.45	04.30	09.00	11.15

Ilford HP5 à EI 3200/36°

KODAK	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL
18 °C	13.00	10.45	21.30
20 °C	11.30	09.30	19.00
21 °C	11.00	09.00	18.00
22 °C	10.15	08.30	16.45
24 °C	09.15	07.45	15.15

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants