

# Kodak Double-X, révélateurs Kodak - 18 à 24 °C

## Kodak Double-X à EI 200/24°

KODAK	HC-110 (A) 1+15	DK-50 1+1	D-96
18 °C	05.45	07.00	07.30
20 °C	05.00	06.00	06.30
21 °C	04.45	05.45	06.15
22 °C	04.30	05.30	05.45
24 °C	04.00	05.00	05.15

## Kodak Double-X à EI 250/25°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-96
18 °C	08.00	11.30	07.00	08.00	11.30	-
20 °C	07.00	10.00	06.00	07.00	10.00	-
21 °C	06.45	09.30	05.45	06.45	09.30	07.00
22 °C	06.15	09.00	05.30	06.15	09.00	-
24 °C	05.45	08.00	05.00	05.45	08.00	-

## Kodak Double-X à EI 400/27°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31
18 °C	10.15	07.00	07.30
20 °C	09.00	06.00	06.30
21 °C	08.30	05.45	06.15
22 °C	08.00	05.30	05.45
24 °C	07.15	05.00	05.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 9h05  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants