

Iford PAN-F, révélateurs Paterson - 18 à 24 °C

Iford PAN-F à EI 50/18°

PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9	FX-39 1+19
18 °C	12.00	07.30	05.40	10.00
20 °C	10.30	06.00	04.30	08.00
21 °C	10.00	05.30	04.15	07.30
22 °C	09.15	04.45	03.45	06.30
24 °C	08.30	03.30	02.45	06.00

Iford FP4, révélateurs Paterson - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford FP4 à EI 50/18°

PATERSON	Acutol 1+10
18 °C	08.00
20 °C	07.00
21 °C	06.45
22 °C	06.15
24 °C	05.45

Iford FP4 à EI 125/22°

PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9
18 °C	10.15	09.10	06.45
20 °C	09.00	07.30	05.30
21 °C	08.30	06.45	05.00
22 °C	08.00	05.45	04.20
24 °C	07.15	04.35	03.50

Iford FP4 à EI 200/24°

PATERSON	Acutol 1+10
18 °C	13.45
20 °C	12.00
21 °C	11.30
22 °C	10.45
24 °C	09.45

Ilford HP5, révélateurs Paterson - 18 à 24 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Ilford HP5 à EI 400/27°

PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9
18 °C	08.00	16.15	11.15
20 °C	07.00	13.00	09.00
21 °C	06.45	11.45	08.15
22 °C	06.15	10.30	07.15
24 °C	05.45	08.00	05.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h30

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants