

Iford PAN-F, révélateurs Spursinn - 18 à 24 °C

Iford PAN-F à EI 12/12°

NOTE : En cas de sur-exposition.

SPURSINN	SAM classic 1+9
18 °C	07.15
20 °C	06.00
21 °C	05.30
22 °C	05.00
24 °C	-

Iford PAN-F à EI 25/15°

SPURSINN	SAM classic 1+9
18 °C	09.30
20 °C	07.45
21 °C	07.00
22 °C	06.15
24 °C	05.30

Iford PAN-F à EI 32/16°

SPURSINN	SAM classic 1+7
18 °C	07.15
20 °C	06.00
21 °C	05.30
22 °C	05.00
24 °C	-

Iford PAN-F à EI 50/18°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	07.15	09.30	11.15
20 °C	06.00	07.45	09.00
21 °C	05.30	07.00	08.00
22 °C	05.00	06.15	07.15
24 °C	-	05.30	06.15

Iford PAN-F à EI 64/19°

SPURSINN	SAM classic 1+7
18 °C	09.45
20 °C	08.00
21 °C	07.15
22 °C	06.30
24 °C	05.30

Iford PAN-F à EI 100/21°

NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Iford, proposé comme dépannage ou secours.

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	08.30	11.00
20 °C	06.45	08.45
21 °C	06.15	08.00
22 °C	05.30	07.15
24 °C	-	06.15

Iford FP4, révélateurs Spursinn - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford FP4 à EI 25/15°

NOTE : En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Iford.

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	10.30	12.30
20 °C	08.30	10.00
21 °C	07.45	09.00
22 °C	07.00	08.00
24 °C	06.00	07.00

Iford FP4 à EI 50/18°

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	12.30	15.15
20 °C	10.00	12.30
21 °C	09.00	11.15
22 °C	08.00	10.00
24 °C	07.00	08.45

Iford FP4 à EI 80/20°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	11.15	14.30
20 °C	09.00	11.45
21 °C	08.00	10.30
22 °C	07.15	09.30
24 °C	06.15	08.15

Iford FP4 à EI 100/21°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	12.15	15.15	19.00
20 °C	09.45	12.30	15.15
21 °C	08.45	11.15	13.45
22 °C	08.00	10.00	12.30
24 °C	06.45	08.45	10.45

Iford FP4 à EI 125/22°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	12.45	16.15
20 °C	10.15	13.15
21 °C	09.15	11.45
22 °C	08.15	10.45
24 °C	07.15	09.00

Iford FP4 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	14.30	19.00
20 °C	11.45	15.15
21 °C	10.30	13.45
22 °C	09.30	12.30
24 °C	08.15	10.45

Iford HP5, révélateurs Spursinn - 18 à 24 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Iford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Iford HP5 à EI 100/21°

NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Iford, proposé comme dépannage ou secours.

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	07.45	09.15
20 °C	06.15	07.30
21 °C	05.45	06.45
22 °C	05.15	06.00
24 °C	-	05.15

Iford HP5 à EI 200/24°

NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Iford, proposé comme dépannage ou secours.

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	07.00	09.15	11.15
20 °C	05.45	07.30	09.00
21 °C	05.15	06.45	08.00
22 °C	-	06.00	07.15
24 °C	-	05.15	06.15

Iford HP5 à EI 400/27°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	08.30	11.00	15.00
20 °C	06.45	08.45	12.15
21 °C	06.15	08.00	11.00
22 °C	05.30	07.15	10.00
24 °C	-	06.15	08.30

Iford HP5 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	11.15	14.30
20 °C	09.00	11.45
21 °C	08.00	10.30
22 °C	07.15	09.30
24 °C	06.15	08.15

Iford HP5 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5
18 °C	16.00
20 °C	13.00
21 °C	11.30
22 °C	10.30
24 °C	09.00

Iford HP5 à EI 3200/36°

SPURSINN	SAM classic 1+5
18 °C	21.00
20 °C	17.00
21 °C	15.15
22 °C	13.45
24 °C	11.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 février 2018 à 12h27

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants