

Rollei RPX-25, révéléurs Agfa - 18 à 24 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

Rollei RPX-25 à EI 25/15°

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	R09 special 1+31	Studional 1+15	Studional 1+31
18 °C	07.00	12.30	06.15	08.00	06.15	08.00
20 °C	06.00	11.00	05.30	07.00	05.30	07.00
21 °C	05.45	10.30	05.15	06.45	05.15	06.45
22 °C	05.30	09.45	05.00	06.15	05.00	06.15
24 °C	05.00	09.00	04.30	05.45	04.30	05.45

Rollei RPX-100, révéléurs Agfa - 18 à 24 °C

Rollei RPX-100 à EI 100/21°

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Studional 1+15	Studional 1+31
18 °C	10.15	20.30	04.45	10.15
20 °C	09.00	18.00	04.00	09.00
21 °C	08.30	17.00	03.45	08.30
22 °C	08.00	16.00	03.45	08.00
24 °C	07.15	14.30	03.15	07.15

Rollei RPX-400, révéléurs Agfa - 18 à 24 °C

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
18 °C	13.45	23.45	05.45	05.45
20 °C	12.00	21.00	05.00	05.00
21 °C	11.30	19.45	04.45	04.45
22 °C	10.45	18.30	04.30	04.30
24 °C	09.45	17.00	04.00	04.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 9h26
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

orange : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants