

Rollei Retro-80S, révélateurs BKA - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-80S à EI 80/20°

BKA	Acufine	Ethol UFG 1+5
18 °C	05.15	11.30
20 °C	04.30	10.00
21 °C	04.15	09.30
22 °C	04.00	09.00
24 °C	03.45	08.00

Rollei Retro-80S à EI 100/21°

BKA	Acufine
18 °C	05.45
20 °C	05.00
21 °C	04.45
22 °C	04.30
24 °C	04.00

Rollei Superpan-200, révélateurs BKA - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa

Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

BKA	Acufine
18 °C	-
20 °C	-
21 °C	04.30
22 °C	-
24 °C	-

Rollei Superpan-200 à EI 250/25°

BKA	Ethol UFG 1+5
18 °C	14.15
20 °C	12.30
21 °C	11.45
22 °C	11.00
24 °C	10.00

Rollei Superpan-200 à EI 320/26°

BKA	Ethol UFG
18 °C	05.45
20 °C	05.00
21 °C	04.45
22 °C	04.30
24 °C	04.00

Rollei Retro-400S, révélateurs BKA - 18 à 24 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-400S à EI 200/24°

BKA	Acufine
18 °C	19.15
20 °C	17.00
21 °C	16.00
22 °C	15.00
24 °C	13.45

Rollei Retro-400S à EI 250/25°

BKA	Ethol UFG 1+5
18 °C	18.15
20 °C	16.00
21 °C	15.15
22 °C	14.15
24 °C	13.00

Rollei Retro-400S à EI 320/26°

BKA	Ethol UFG
18 °C	07.30
20 °C	06.30
21 °C	06.15
22 °C	05.45
24 °C	05.15

Rollei Retro-400S à EI 400/27°

BKA	ACU-1 1+5
18 °C	-
20 °C	-
21 °C	18.00
22 °C	-
24 °C	-

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 5h12
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants