

## Ilford Delta-100, révélateurs BKA - 18 à 24 °C

*NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

### Ilford Delta-100 à EI 100/21°

BKA	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10
18 °C	-	-	-
20 °C	-	-	-
21 °C	05.30	15.00	08.00
22 °C	-	-	-
24 °C	-	-	-

### Ilford Delta-100 à EI 200/24°

BKA	Acufine
18 °C	06.15
20 °C	05.30
21 °C	05.15
22 °C	05.00
24 °C	04.30

## Ilford Delta-400, révélateurs BKA - 18 à 24 °C

*NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.*

### Ilford Delta-400 à EI 200/24°

BKA	Acufine
18 °C	08.45
20 °C	07.00
21 °C	06.30
22 °C	05.45
24 °C	04.30

### Ilford Delta-400 à EI 400/27°

BKA	Acufine
18 °C	11.15
20 °C	09.00
21 °C	08.15
22 °C	07.30
24 °C	05.30

### Ilford Delta-400 à EI 500/28°

BKA	Acufine
18 °C	13.30
20 °C	11.00
21 °C	10.00
22 °C	09.15
24 °C	07.00

## Ilford Delta-400 à EI 800/30°

BKA	Acufine
18 °C	14.45
20 °C	13.00
21 °C	12.15
22 °C	11.30
24 °C	10.30

## Ilford Delta-400 à EI 1600/33°

BKA	Acufine
18 °C	19.45
20 °C	16.00
21 °C	14.45
22 °C	13.00
24 °C	10.00

## Ilford Delta-400 à EI 3200/36°

BKA	Acufine
18 °C	21.30
20 °C	19.00
21 °C	18.00
22 °C	16.45
24 °C	15.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h51

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants