

## Iford PAN-F, révélateurs BKA - 18 à 24 °C

### Iford PAN-F à EI 50/18°

BKA	Acufine	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15
18 °C	04.00	-	-
20 °C	03.30	-	-
21 °C	03.30	05.00	06.00
22 °C	03.15	-	-
24 °C	-	-	-

### Iford PAN-F à EI 64/19°

BKA	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10
18 °C	-	-
20 °C	-	-
21 °C	06.30	06.30
22 °C	-	-
24 °C	-	-

## Iford FP4, révélateurs BKA - 18 à 24 °C

*NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

### Iford FP4 à EI 100/21°

BKA	ACU-1 1+10
18 °C	-
20 °C	-
21 °C	09.00
22 °C	-
24 °C	-

### Iford FP4 à EI 125/22°

BKA	Acufine
18 °C	04.45
20 °C	04.00
21 °C	03.45
22 °C	03.45
24 °C	03.15

### Iford FP4 à EI 200/24°

BKA	Acufine	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15
18 °C	07.00	-	-
20 °C	06.00	-	-
21 °C	05.45	05.30	14.00
22 °C	05.30	-	-
24 °C	05.00	-	-

## Ilford HP5, révélateurs BKA - 18 à 24 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l>ID-11 et le D-76.

### Ilford HP5 à EI 400/27°

BKA	Acufine
18 °C	05.15
20 °C	04.30
21 °C	04.15
22 °C	04.00
24 °C	03.45

### Ilford HP5 à EI 500/28°

BKA	Ethol UFG
18 °C	-
20 °C	-
21 °C	04.30
22 °C	-
24 °C	-

### Ilford HP5 à EI 640/29°

BKA	Ethol TEC 1+15
18 °C	-
20 °C	-
21 °C	14.15
22 °C	-
24 °C	-

### Ilford HP5 à EI 800/30°

BKA	Acufine	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10
18 °C	07.30	-	-	-
20 °C	06.30	-	-	-
21 °C	06.15	05.15	17.45	10.00
22 °C	05.45	-	-	-
24 °C	05.15	-	-	-

### Ilford HP5 à EI 1600/33°

BKA	Acufine
18 °C	10.45
20 °C	09.30
21 °C	09.00
22 °C	08.30
24 °C	07.45

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants