

Kodak 125PX, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

Kodak 125PX à EI 64/19°

ILFORD	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec DDX 1+4
18 °C	09.15	09.45	13.45	05.45
20 °C	08.00	08.30	12.00	05.00
21 °C	07.45	08.00	11.30	04.45
22 °C	07.15	07.30	10.45	04.30
24 °C	06.30	07.00	09.45	04.00

Kodak 125PX à EI 125/22°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9
18 °C	06.30	10.00	04.00	06.15	10.15	07.00	03.30	05.15	08.00	14.15	05.45
20 °C	05.30	08.30	03.30	05.30	09.00	06.00	03.00	04.30	07.00	12.30	05.00
21 °C	05.00	07.45	03.30	05.15	08.30	05.45	-	04.15	06.45	11.45	04.45
22 °C	04.30	07.15	03.15	05.00	08.00	05.30	-	04.00	06.15	11.00	04.30
24 °C	04.00	06.00	-	04.30	07.15	05.00	-	03.45	05.45	10.00	04.00

(suite)	Ilfosol-3 1+14
18 °C	09.45
20 °C	08.30
21 °C	08.00
22 °C	07.30
24 °C	07.00

Kodak 125PX à EI 200/24°

ILFORD	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec DDX 1+4
18 °C	07.00	09.45	15.15	09.15
20 °C	06.00	08.30	13.30	08.00
21 °C	05.45	08.00	12.45	07.45
22 °C	05.30	07.30	12.00	07.15
24 °C	05.00	07.00	11.00	06.30

Kodak 320TXP, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

Kodak 320TXP à EI 320/26°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1
18 °C	10.00	14.15
20 °C	09.00	12.45
21 °C	08.15	11.45
22 °C	07.30	10.45
24 °C	06.30	09.15

Kodak 400TX, révélateurs Ilford - 18 à 24 °C

Kodak 400TX à EI 200/24°

ILFORD	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
18 °C	11.30	13.45	17.00	05.15	07.30	06.15	06.15	09.45
20 °C	10.00	12.00	15.00	04.30	06.30	05.30	05.30	08.30
21 °C	09.30	11.30	14.15	04.15	06.15	05.15	05.15	08.00
22 °C	09.00	10.45	13.15	04.00	05.45	05.00	05.00	07.30
24 °C	08.00	09.45	12.00	03.45	05.15	04.30	04.30	07.00

Kodak 400TX à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
18 °C	08.00	10.45	04.00	07.30	09.15	04.00	07.30	11.30	08.30	13.45
20 °C	06.45	09.45	03.30	06.30	08.00	03.30	06.30	10.00	07.30	12.00
21 °C	06.15	09.00	03.30	06.15	07.45	03.30	06.15	09.30	07.15	11.30
22 °C	05.30	08.30	03.15	05.45	07.15	03.15	05.45	09.00	06.45	10.45
24 °C	04.45	07.45	-	05.15	06.30	-	05.15	08.00	06.00	09.45

Kodak 400TX à EI 640/29°

ILFORD	Microphen pur
18 °C	09.15
20 °C	08.00
21 °C	07.45
22 °C	07.15
24 °C	06.30

Kodak 400TX à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
18 °C	10.00	12.45	12.30	17.00	05.45	10.15	11.30	05.45	12.00	21.00
20 °C	08.00	11.15	11.00	15.00	05.00	09.00	10.00	05.00	10.30	18.30
21 °C	07.15	10.45	10.30	14.15	04.45	08.30	09.30	04.45	10.00	17.30
22 °C	06.30	10.00	09.45	13.15	04.30	08.00	09.00	04.30	09.15	16.30
24 °C	04.45	09.00	09.00	12.00	04.00	07.15	08.00	04.00	08.30	15.00

Kodak 400TX à EI 1600/33°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Ifotec LC29 1+9	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15
18 °C	11.15	14.45	18.15	08.00	16.00	08.00
20 °C	09.30	13.15	16.00	07.00	14.00	07.00
21 °C	12.30	12.30	15.15	06.45	13.15	06.45
22 °C	11.45	11.45	14.15	06.15	12.30	06.15
24 °C	06.30	10.45	13.00	05.45	11.15	05.45

Kodak 400TX à EI 3200/36°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur
18 °C	12.30	18.15	28.15
20 °C	11.00	16.00	25.00
21 °C	10.30	15.15	23.30
22 °C	09.45	14.15	22.00
24 °C	09.00	13.00	20.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 28 décembre 2024 à 6h42
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants