

Ilford Delta-100, révélateurs Spursinn - 18 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford Delta-100 à EI 50/18°

SPURSINN	SAM classic 1+9
18 °C	07.15

Ilford Delta-100 à EI 64/19°

SPURSINN	SAM classic 1+9
18 °C	08.30

Ilford Delta-100 à EI 100/21°

SPURSINN	SAM classic 1+7
18 °C	07.15

Ilford Delta-100 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+7
18 °C	10.30

Ilford Delta-400, révélateurs Spursinn - 18 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 100/21°

NOTE : En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	09.00	12.15

Ilford Delta-400 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	09.15	12.15	16.45

Ilford Delta-400 à EI 400/27°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	12.45	16.15	22.15

Ilford Delta-400 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	16.45	21.45

Ilford Delta-400 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	21.00	27.30

Ilford Delta-400 à EI 3200/36°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	26.00	34.00

Ilford Delta-3200, révélateurs Spursinn - 18 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 400/27°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	09.45	12.45	17.15

Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	12.30	16.00

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	16.00	21.00

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	19.45	27.15

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	26.00	34.30

Ilford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.

SPURSINN	SAM classic 1+5
18 °C	33.15