

Kodak 125PX, révélateurs Adox - 18 °C

Kodak 125PX à EI 125/22°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9
18 °C	07.00	14.45	08.10

Kodak 400TX, révélateurs Adox - 18 °C

Kodak 400TX à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+50	Adonal 1+100
18 °C	10.15	34.00

Kodak 400TX à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19	FX-39 1+9
18 °C	16.00	13.45	cf 22 °C	13.45	10.00

Kodak TMAX-100, révélateurs Adox - 18 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

ADOX	ADX-II 1+24	Silvermax 1+24	FX-39 1+9	FX-39 1+14
18 °C	13.45	12.30	10.00	13.45

Kodak TMAX-400, révélateurs Adox - 18 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 320/26°

ADOX	Silvermax 1+24
18 °C	13.00

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

ADOX	ADX-II 1+24	FX-39 1+9	FX-39 1+14
18 °C	13.00	12.30	15.00

Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

ADOX	FX-39 1+9
18 °C	15.00

Kodak Double-X, révélateurs Adox - 18 °C

Kodak Double-X à EI 250/25°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	06.30	12.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 8h22
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants