

Kodak 125PX, révélateurs Paterson - 18 °C

Kodak 125PX à EI 125/22°

PATERSON	FX-39 1+9
18 °C	08.10

Kodak 400TX, révélateurs Paterson - 18 °C

Kodak 400TX à EI 400/27°

PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9
18 °C	13.45	10.00

Kodak TMAX-100, révélateurs Paterson - 18 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9	FX-39 1+14
18 °C	11.15	10.00	13.45

Kodak TMAX-400, révélateurs Paterson - 18 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9	FX-39 1+14
18 °C	16.15	12.30	15.00

Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

PATERSON	FX-39 1+9
18 °C	15.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 1 janvier 2025 à 16h13
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants