

Ilford Delta-3200 - 18 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25								
18 °C	06.15								
AGFA	Rodinal 1+25								
18 °C	06.15								
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19					
18 °C	07.15	08.00	09.30	14.30					
FOMA	R09 New 1+25								
18 °C	06.15								
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
18 °C	07.45	07.00	12.00	06.45	07.00	06.45	07.15	06.15	13.30
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL				
18 °C	07.45	06.15	12.00	06.45	05.45				
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9						
18 °C	09.45	12.45	17.15						

Iford Delta-3200 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24								
18 °C	08.00	18.15								
AGFA	Rodinal 1+25									
18 °C	08.00									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19						
18 °C	08.30	09.15	11.00	17.00						
BERGGER	BerSpeed 1+1									
18 °C	16.45									
FOMA	R09 New 1+25									
18 °C	08.00									
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14	
18 °C	08.45	08.15	14.30	08.30	08.15	08.30	09.00	07.45	16.15	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
18 °C	08.45	07.15	13.45	08.30	06.15					
SPUR	HRX 1+8	UFP 1+15								
18 °C	17.00	14.45								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7								
18 °C	12.30	16.00								

Iford Delta-3200 à EI 1000/31°

SPUR	NHC 1+9
18 °C	12.30

Iford Delta-3200 à EI 6400/39°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5					
18 °C	23.00	16.15					
AGFA	Rodinal 1+25						
18 °C	23.00						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
18 °C	15.45	17.15	20.30	31.15			
FOMA	R09 New 1+25						
18 °C	23.00						
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ifotec LC29 1+9	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
18 °C	14.15	13.30	15.45	14.30	15.45	19.15	25.30
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL			
18 °C	14.15	12.00	15.45	10.30			
PATERSON	FX-39 1+5						
18 °C	16.15						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7					
18 °C	26.00	34.30					

Iford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Iford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.

ADOX	FX-39 1+5		
18 °C	18.45		
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ifotec DDX 1+4
18 °C	19.00	18.15	20.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	XTOL
18 °C	19.00	14.45	13.15
PATERSON	FX-39 1+5		
18 °C	18.45		
SPURSINN	SAM classic 1+5		
18 °C	33.15		

Iford Delta-3200 à EI 25000/45°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Iford.

ILFORD	Microphen pur	Ifotec DDX 1+4
18 °C	24.30	29.45

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants