

Lomo Lady-Grey-400 - 18 °C

Lomo Lady-Grey-400 à EI 100/21°

SPURSINN	SAM classic 1+9
18 °C	08.45

Lomo Lady-Grey-400 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	08.30	09.45

Lomo Lady-Grey-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	05.45	11.30

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
18 °C	05.45	11.30

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
18 °C	05.45	11.30

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Ilfosol-3 1+9
18 °C	08.30	11.45	08.00	07.30

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+3
18 °C	08.30	11.45	05.45	06.15	07.30	14.45

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	07.15	09.30	14.45

Lomo Lady-Grey-400 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	11.15	14.30	22.15

Lomo Lady-Grey-400 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	16.00	21.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 3h07
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants