# Ilford PAN-F, révélateurs Ilford - 18 °C

# llford PAN-F à El 12/12°

NOTE: En cas de sur-exposition.

ILFORD	ID-11	Ilfotec DDX	
ILFORD	pur	1+4	
18 °C	04.45	07.00	

## Ilford PAN-F à El 25/15°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec DDX 1+4
18 °C	05.15	07.00	14.15	10.15	12.00	17.00	08.00

#### Ilford PAN-F à El 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
18 °C	07.30	09.45	17.00	05.15	07.00	12.30	16.00	17.00	19.15	04.45	06.15
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+14						
18 °C	09.15	04.45	04.45	07.00	05.15						

## Ilford PAN-F à El 64/19°

ILFORD	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	
18 °C	07.00	10.15	16.30	

# llford PAN-F à El 100/21°

**NOTE :** En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

ILFORD	Microphen pur	
18 °C	09.15	

## Ilford PAN-F à El 200/24°

NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

ILFORD	Microphen pur
18 °C	13.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 14 février 2018 à 9h55 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants