

Iford PAN-F, révéléteurs Rollei - 20 °C

Iford PAN-F à EI 12/12°

NOTE : En cas de sur-exposition.

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	cf 24 °C

Iford PAN-F à EI 50/18°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	05.00	06.00	07.00

Iford FP4, révéléteurs Rollei - 20 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révéléteurs le temps de l'ID-11 ?

Iford FP4 à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	cf 24 °C

Iford FP4 à EI 125/22°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	06.00	06.30	07.00

Iford HP5, révéléteurs Rollei - 20 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Iford HP5 à EI 200/24°

NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	cf 24 °C

Iford HP5 à EI 400/27°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	06.00	06.30	07.00

Iford Delta-100, révéléteurs Rollei - 20 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révéléteurs le temps de l'ID-11 ?

Iford Delta-100 à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	cf 24 °C

Iford Delta-100 à EI 100/21°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	06.00	06.30	07.00

Ilford Delta-400, révéléurs Rollei - 20 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Ilford Delta-400 à EI 200/24°

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	cf 24 °C

Ilford Delta-400 à EI 400/27°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	06.00	06.30	07.00

Ilford Delta-3200, révéléurs Rollei - 20 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révéléurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	cf 24 °C

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	10.00	12.00	14.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 28 décembre 2024 à 14h23

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"