

# Iford Delta-3200, révélateurs Amaloco - 20 °C

*NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*

*Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.*

## Iford Delta-3200 à EI 400/27°

|                |              |              |               |               |
|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>AMALOCO</b> | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |
| <b>20 °C</b>   | <b>06.00</b> | <b>06.35</b> | <b>07.50</b>  | <b>12.00</b>  |

## Iford Delta-3200 à EI 800/30°

|                |              |              |               |               |
|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>AMALOCO</b> | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |
| <b>20 °C</b>   | <b>07.00</b> | <b>07.40</b> | <b>09.05</b>  | <b>14.00</b>  |

## Iford Delta-3200 à EI 1600/33°

|                |              |              |               |               |
|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>AMALOCO</b> | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |
| <b>20 °C</b>   | <b>09.30</b> | <b>10.30</b> | <b>12.20</b>  | <b>19.00</b>  |

## Iford Delta-3200 à EI 3200/36°

*ISO : l'indice d'exposition donné par Iford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.*

|                |              |              |               |               |
|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>AMALOCO</b> | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |
| <b>20 °C</b>   | <b>10.30</b> | <b>11.35</b> | <b>13.40</b>  | <b>21.00</b>  |

## Iford Delta-3200 à EI 6400/39°

|                |              |              |               |               |
|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>AMALOCO</b> | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |
| <b>20 °C</b>   | <b>13.00</b> | <b>14.15</b> | <b>17.00</b>  | <b>26.00</b>  |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h34

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"