Ilford Pan-100, révélateurs Ilford - 20 °C

Ilford Pan-100 à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
20 °C	**06.00**	**07.00**	**14.00**	**08.00**	**12.00**	**16.00**	**06.00**	**08.00**	**07.00**	**06.00**	**04.00**

(suite)	Ilfosol-S 1+14
20 °C	**07.00**

Ilford Pan-100 à EI 100/21°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
20 °C	**07.00**	**10.00**	**16.00**	**07.00**	**09.00**	**12.00**	**04.00**	**08.00**	**12.00**	**09.00**	**04.00**

(suite)	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
20 °C	**08.00**	**06.00**	**09.00**

Ilford Pan-100 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+14
20 °C	**09.00**	**15.00**	**08.00**	**12.00**	**16.00**	**05.00**	**09.00**	**11.00**	**05.00**	**09.00**	**07.00**

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 27 décembre 2024 à 15h58
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"