Ilford PAN-F, révélateurs Spursinn - 21 °C

Ilford PAN-F à EI 12/12°

NOTE : *En cas de sur-exposition.*

SPURSINN	SAM classic 1+9
21 °C	05.30

Ilford PAN-F à EI 25/15°

SPURSINN	SAM classic 1+9
21 °C	07.00

Ilford PAN-F à EI 32/16°

SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	05.30

Ilford PAN-F à EI 50/18°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	05.30	07.00	08.00

Ilford PAN-F à EI 64/19°

SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	07.15

Ilford PAN-F à EI 100/21°

NOTE : *En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.*

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	06.15	08.00

Ilford FP4, révélateurs Spursinn - 21 °C

NOTE : *Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

Ilford FP4 à EI 25/15°

NOTE : *En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.*

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	07.45	09.00

Ilford FP4 à EI 50/18°

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	09.00	11.15

Ilford FP4 à EI 80/20°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	08.00	10.30

Ilford FP4 à EI 100/21°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	08.45	11.15	13.45

Ilford FP4 à EI 125/22°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	09.15	11.45

Ilford FP4 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	10.30	13.45

Ilford HP5, révélateurs Spursinn - 21 °C

NOTE : *Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.*

Ilford HP5 à EI 100/21°

NOTE : *En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.*

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	05.45	06.45

Ilford HP5 à EI 200/24°

NOTE : *En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.*

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	05.15	06.45	08.00

Ilford HP5 à EI 400/27°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	06.15	08.00	11.00

Ilford HP5 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	08.00	10.30

Ilford HP5 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5
21 °C	11.30

Ilford HP5 à EI 3200/36°

SPURSINN	SAM classic 1+5
21 °C	15.15

Ilford Delta-100, révélateurs Spursinn - 21 °C

NOTE : *Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

Ilford Delta-100 à EI 50/18°

SPURSINN	SAM classic 1+9
21 °C	05.30

Ilford Delta-100 à EI 64/19°

SPURSINN	SAM classic 1+9
21 °C	06.15

Ilford Delta-100 à EI 100/21°

SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	05.30

Ilford Delta-100 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+7
21 °C	07.45

Ilford Delta-400, révélateurs Spursinn - 21 °C

NOTE : *Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.*

Ilford Delta-400 à EI 100/21°

NOTE : *En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.*

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	06.45	08.45

Ilford Delta-400 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	06.45	08.45	12.00

Ilford Delta-400 à EI 400/27°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	09.15	11.45	16.15

Ilford Delta-400 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	12.00	15.45

Ilford Delta-400 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	15.15	20.00

Ilford Delta-400 à EI 3200/36°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	19.00	24.45

Ilford Delta-3200, révélateurs Spursinn - 21 °C

NOTE : *Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*
Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 400/27°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	07.15	09.15	12.30

Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	09.00	11.30

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	11.30	15.15

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : *l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.*

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	14.30	19.45

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	19.00	25.15

Ilford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : *Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.*

SPURSINN	SAM classic 1+5
21 °C	24.15

Ilford SFX-200, révélateurs Spursinn - 21 °C

NOTE : *Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.*
Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Ilford.

Ilford SFX-200 à EI 80/20°

SPURSINN	SAM classic 1+9
21 °C	07.15

Ilford SFX-200 à EI 125/22°

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	06.30	08.15

Ilford SFX-200 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
21 °C	06.30	08.00	11.15

Ilford SFX-200 à EI 400/27°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	08.30	11.15

Ilford SFX-200 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5
21 °C	10.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 13 avril 2018 à 23h49
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants