

Iford Delta-100, révélateurs Amaloco - 21 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford Delta-100 à EI 100/21°

| AMALOCO | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 21 °C | 04.00 | 04.15 | 05.00 | 07.45 |

Iford Delta-100 à EI 200/24°

| AMALOCO | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 21 °C | 05.45 | 06.15 | 07.30 | 11.30 |

Iford Delta-400, révélateurs Amaloco - 21 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Iford Delta-400 à EI 400/27°

| AMALOCO | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 21 °C | 07.15 | 08.00 | 09.15 | 14.15 |

Iford Delta-400 à EI 800/30°

| AMALOCO | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 21 °C | 09.30 | - | 12.30 | 19.00 |

Iford Delta-3200, révélateurs Amaloco - 21 °C

NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Iford Delta-3200 à EI 400/27°

| AMALOCO | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 21 °C | 05.45 | 06.15 | 07.30 | 11.30 |

Iford Delta-3200 à EI 800/30°

| AMALOCO | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 21 °C | 06.45 | 07.30 | 08.45 | 13.30 |

Iford Delta-3200 à EI 1600/33°

| AMALOCO | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 21 °C | 09.15 | 10.00 | 11.45 | 18.15 |

Iford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Iford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

| AMALOCO | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 21 °C | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 20.00 |

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

| AMALOCO | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 21 °C | 12.30 | 13.45 | 16.15 | 24.45 |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 14 avril 2018 à 4h50

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants